

Konkrollstrukturen - Schleifen - for und while

Kontrollstrukturen - Schleifen

for-Schleife

for-Schleifen haben immer eine **definierte Zahl** von Iterationen

```
1 for(initialisierung; bedingung; zählschritt){  
2     //Schleifenkörper  
3     anweisung;  
4 }
```

while-Schleife

while-Schleifen haben eine potentiell **undefinierte Zahl** von Operationen. Diese werden solange ausgeführt wie eine Bedingung wahr ist.

```
1  ✓ while(Bedingung){  
2      anweisungen;  
3  }
```

Übungen zur for-Schleife

① for-Schleife

- a) Lege eine Variable i vom Typ int an.
- b) Weise in der for-Schleife i den Wert 0 zu.
- c) Die Schleife soll 10mal ausgeführt werden.
- d) Speichere die Datei und öffne diese im Terminal (jshell).

② for-Schleife

Die Aufgabe 1 ging von null bis 10. Hier in der Aufgaben möchten wir in 10er Schritten von 100 bis null ausführen lassen.

- a) Lege eine Variable i vom Typ int an.
- b) Weise in der for-Schleife i den Wert 100 zu.
- c) Die Schleife soll 10mal ausgeführt werden.
- d) Gib beim Inkrement i-=10 ein.
- d) Speichere die Datei und öffne diese im Terminal (jshell).

Übung zur while-Schleife

③ while-Schleife

- a) Lege eine Variable i vom Typ int an.
- b) Weise i den Wert 0 zu.
- c) Die Schleife soll 10mal ausgeführt werden.
- d) Speichere die Datei und öffne diese im Terminal (jshell).